

Wineo PE-Dampfbremse		Wineo
Beschreibung		
<p>Dünne PE-Folie für den Einsatz unter schwimmend verlegten Hartbodenbelägen (nicht erforderlich bei Holzuntergründen) . Dient als Trennlage zwischen Estrich und Dämmunterlage.</p>		
Produktzusammensetzung		
Dampfbremsfolie auf Basis Polyethylen		
Technische Daten		
Abmessungen:		
Rolle	30 x 1,00 m = 30 m ²	
Stärke	ca. 0,125 mm / 125 µm	+/- 10 %
Gewicht/Rolle	30 m ² Rolle = ca. 4 kg	
Verpackung / Lieferform:		
VPE:	30 m ² / Rolle	
Palette:	3000 m ² / 100 Rollen	
Spezifisches Gewicht	121,00 g/m ² (im Mittel)	
Luftschichtdicke	Sd 124 m (im Mittel)	
Wasserdampf Widerstandsfaktor	µ 949.000	
Brandklasse (DIN EN 13501-1) (DIN 4102)	E B2	
Eigenschaften / Hinweise		
Anwendungsbereich	Die PE-Dampfbremse ist geeignet für die Anwendung bei schwimmend verlegten Holzfußböden, insbesondere als Dampfbremse für die Verlegung von Laminatfußböden.	
Einsatz	Neubau und Modernisierung	
Verlegung		
<p>PE-Folie auf trockenem (verlegereifen) Untergrund auslegen. An aufgehenden Wänden 15 cm hochziehen. Falls der Raum breiter als das Rollenmaß ist oder sonstige Stöße erforderlich werden, ist mit > 20 cm Stoßüberlappung zu arbeiten.</p> <p>Wird die PE-Folie als Dampfbremse unter wineo Laminat eingebaut, müssen die Nähte bei ausreichender Überlappung nicht abgeklebt werden.</p> <p>Ist mit erhöhter Feuchtigkeit zu rechnen oder sind besondere Anforderungen gestellt, sind die Nähte zusätzlich mit einem Dichtband abzukleben.</p>		

Hinweis:

Die vorstehenden Angaben beruhen auf dem derzeitigen Kenntnisstand und dem Stand der technischen Entwicklung. Wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Technische Änderungen bleiben der windmüller flooring products WFP GmbH vorbehalten