

TECHNISCHE DATEN

wineo 400

Heterogene Kunststoff-Planken zum Kleben - Belagsart nach DIN EN ISO 10582

wineo

	wineo 400 wood	wineo 400 wood XL	wineo 400 stone	
Format	1200 x 180 mm	1505 x 235 mm	609,6 x 304,8 mm	
Produktstärke	2 mm	2 mm	2 mm	
Planken, Fliesen / m² pro Paket	18 / 3,89 m ²	12 / 4,24 m ²	18 / 3,34 m ²	
Pakete / m² pro Palette	60 / 233,40 m ²	64 / 271,36 m ²	60 / 200,40 m ²	
Garantieleistung Garantieverlängerung	15 Jahre bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen - www.wineo.de + 5 Jahre bei Verlegung auf einer PU-Unterlagsmatte			
Klassifizierungen				Produktaufbau
	Nutzungsstufe 23 EN ISO 10874	Wohnbereiche mit intensiver Nutzung		1 Oberflächenversiegelung
	Nutzungsstufe 31 EN ISO 10874	Gewerbliche Bereiche mit geringer oder zeitweiser Nutzung		2 Oberflächenstruktur verschiedene Prägungen
	Bindemittelgehalt EN ISO 10582	Typ I		3 Nutzschicht Dicke 0,3 mm
	R9 Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9		4 Dekor Dekorfilm
	Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	Gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit		5 Grundschrift
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02	Lichtechtheit (Verfahren 2) ≥ 6		6 Gegenzug
	Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm ohne Unterlagsmatte ~ 0,17 mm mit silentPREMIUM		7 Unterlagsmatte silentPLUS (separat erhältlich)
	Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	0,011 (m ² K)/W ohne Unterlagsmatte 0,021 (m ² K)/W mit silentPREMIUM oder silentPLUS		wood 4seitig gefaste Kanten, Microfase
	Trittschallminderung EN ISO 16251-1	~ 4 dB ohne Unterlagsmatte ~ 17 dB im System mit silentPLUS		wood XL Synchronprägung, 4-seitig gefaste Kanten
	Dimensionsstabilität EN ISO 23999	~ 0,15 %		
	REACH	frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %		
	Entsorgung	<u>Privat:</u> mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203		
<p>Windmüller GmbH Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf</p> <p>DOP: 0301010 EN 14041:2004 / AC2006 1658</p> <p>- 18 -</p> <p></p> <p>www.wineo.de</p>				<p>70 710 4061-6 www.proficert.com</p> <p> emissionsgeprüft schadstoffgeprüft PREMIUM</p>
<p>ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR</p> <p>A+</p> <p>A+ A B C</p> <p><small>Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (tres faibles émissions)</small></p>				<p>Phthalat frei</p> <p>factory made coated</p>

Hinweise:

- Fußbodenheizung
Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von max. 27° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.